


Sèche-linge Spirit ProLine



Autres caractéristiques en bref

- **All-in-one:** pour textiles lavés et nettoyés par voie humide.
- **Récupération de chaleur:** cons. électrique en baisse, meilleure performance de séchage, rayonnement thermique en baisse.
- **Séchage tout en douceur:** inversion automatique, Cooldown et protection anti-froissage
- **Fiabilité:** hautes disponibilité et durabilité grâce à une conception professionnelle et un tambour sans entretien en appui libre sur des paliers sans galets d'appui.
- **Silence et sécurité:** seulement 64 dB (A); conf. aux normes EU et CE avec éléments de sécurité supplémentaires: Arrêt automatique à l'ouverture du hublot, contrôle du flux d'air, protection contre la surchauffe et interrupteur d'arrêt d'urgence.

Programmes

- Large gamme de progr.de séchage commandés par microprocesseur, de prêt à repasser à extra sec, pour tous les tissus et textiles courants, garantissant un rendement journalier maximum.
- 10 programmes Wet-Clean avec fonction mémoire 
- Programme chronométré pouvant atteindre 150 minutes

Fonctions supplémentaires

Séchage en douceur des tissus sensibles à la température, séchage d'entretien facile, fonction mémoire pour régler l'humidité initiale de calandrage définie par l'utilisateur, ajustement personnalisé du degré de séchage, affichage du déroulement et du temps restant du programme et signal sonore à volume réglable en fin de programme, démarrage différé jusqu'à 24 h

Options

Ouverture du hublot à droite, arrivée d'air frais centr., socle machine (+18 cm), kit de blocage réseau pour la gestion de l'électricité.

Entreprise ou marque	Schulthess	Schulthess
Type d'appareil	Sèche-linge à air sortant	Sèche-linge à air sortant
Type ou désignation de vente	Spirit ProLine TRI 8250	Spirit ProLine TRI 8375
No de produit	9648.0	9649.0

Sèche-linge

Capacité de charge	kg	10	15
Volume du tambour	dm ³	231	347
Durée du programme (linge prêt à être range/humidité résiduelle 50%)	env. min.	29	31
Diamètre du tambour	mm	776	776
Profondeur du tambour	mm	490	735
Puissance d'évaporation	l/min.	0,17	0,24
Puissance de séchage (humidité résiduelle 50%)	kg/h	20,7	29

Installation électrique

Tension	V	400 3N~	400 3N~
Puissance de raccordement	kW	15,4	20,2
Chauffage électrique	kW	14,4	19,2
Puissance de moteurs	kW	1	1
Protection par fusibles	AT	25	35
Options		Raccordement d'air centralisé/socle	Raccordement d'air centralisé/socle
Tension (sur demande)	V	230 3~	230 3~
Protection par fusibles	AT	40	60

Installation de ventilation

Débit d'air évacué	max. m ³ /h	900	1100
Resistance de la conduite (à la charge du client)	max. Pa	200	200
Raccordement d'évacuation d'air	Ø mm	200	200

Expédition/Planification

Largeur de la machine	mm	842	842
Profondeur de la machine	mm	793	1038
Hauteur de la machine (option: avec socle)	mm	1460 (1640)	1460 (1640)
Hauteur de l'orifice de chargement (option: avec socle)	mm	580 (760)	580 (760)
Diamètre de l'orifice de chargement	Ø mm	530	530
Poids de la machine net	kg	200	220
Poids en fonction (avec linge)	kg	216	244
Charge spécifique (statique)	kg/m ²	324	279
Poids à l'expédition	kg	224	246
Volume de l'emballage	m ³	1,23	1,58

Commande aisée

Par ex. grâce à un hublot généreux de 53 cm de diamètre et s'ouvrant à 180°. Le sens d'ouverture du hublot peut être défini au choix à droite ou à gauche en fonction des conditions locales. D'autres détails pratiques viennent compléter cette panoplie: la présélection de l'heure de fin du programme via une horloge en temps réel ou le filtre à peluches amélioré robuste et surdimensionné, facilitant encore la maintenance.

