

Lave-linge Spirit TopLine



Écran graphique généreux: symbole d'un confort de commande maximum

La Spirit TopLine est axée sur un fonctionnement irréprochable de A à Z. Sobre et clair, le bandeau de commande intègre un écran graphique de deux lignes qui attire tous les regards, constitue le signe distinctif des nouveaux lave-linge et sèche-linge TopLine et cache une commande intelligente issue d'un nouveau développement.

Cet écran graphique constitue ainsi une interface de commande simple permettant une programmation sûre et une communication claire. Il fournit à l'utilisateur des instructions et informations univoques sur toutes les phases du processus de lavage. La disposition des touches est claire et obéit à la logique du processus de lavage. Les touches portent des pictogrammes familiers, similaires aux symboles d'entretien les plus courants figurant sur les étiquettes des textiles.

Ce confort optimal de commande permet à l'utilisateur de gérer sa buanderie sans souci et sans formation préalable.



Un moteur infatigable

Les machines Spirit TopLine sont équipées de la technique d'entraînement la plus évoluée du moment. Au cœur de cette technologie se trouve leur moteur asynchrone à régulation de fréquence pratiquement sans usure et présentant des avantages incontestables:

- Démarrage progressif et vitesse de rotation différenciée, ajustée à chaque type de tissu

Entreprise ou marque	Schulthess	Schulthess
Type d'appareil	chargement frontal	chargement frontal
Type ou désignation de vente	Spirit TopLine 5656*	Spirit TopLine 6166* / 6176
No de produit		
Modèle avec pompe	5656.OP	6166.OP
Modèle avec vanne de vidange	5656.OV	6166.OV

Caractéristiques d'utilisation

Capacité	max. kg	5,5	6,5
Volume du tambour	dm ³	53	63
Vitesse d'essorage	max. tr/min	1400	1400
Facteur g	g	514	514
Humidité résiduelle	%	45	45
Durée (60°C sans prélavage)			
Raccordement eau froide	min	60	59
Durée (60°C sans prélavage)			
Raccordement eau chaude	min	45	46

Consommation programme normal 60° C

Consommation d'énergie:			
Raccordement eau froide	kWh	1,08	1,2
Raccordement eau chaude	kWh	0,3	0,4
Consommation d'eau	l	57	64

Construction

Appareil fixe avec plateau de travail	●	●
Porte ouvrant à	d/g/m	d/g/m

Dimensions

Hauteur	cm	90	90
Largeur	cm	63	63
Profondeur, distance du mur comprise	cm	74	74
Profondeur, porte ouverte (chargement frontal)	cm	114	114
Marge de réglage de la hauteur	cm	2	2
Poids à vide	kg	109	112

Équipement

Bac à lessive et tambour		acier au chrome-nickel	acier au chrome-nickel
Ouverture de chargement	Ø cm	devant, 30	devant, 30
Ouverture automatique de la porte		●	●
Câble d'alimentation	m	1,5	1,5
Tuyau d'évacuation avec coude, seulement modèle (P)	m	1,5	1,5
Écoulement d'eau:			
Modèle avec pompe (P)	Ø mm	21	21
Modèle avec vanne de vidange (V)	Ø mm	50	50

* Avec système Cash-Card ● oui

- Accélération progressive pendant tout le cycle de lavage
- Vitesse maximale de 1400 tours par minute pour un essorage énergétique (514 g) et une évacuation maximale de l'eau (humidité résiduelle jusqu'à 45%)
- Courroie d'entraînement souple assurant une transmission des forces et une efficacité énergétique optimales
- Silence de fonctionnement maximum même en phase d'essorage rapide grâce à une structure de base encore plus stable
- Faibles émissions sonores et vibration minimale

