



Caractéristiques techniques

Fonctions du modèle

Capacité - kg (lb)	27 (60)
Largeur - mm (in)	865 (34 7/64 po)
Profondeur - mm (po)	1086 (42 13/16 po)
Hauteur - mm (po)	1269 (50 po)
Diamètre du tambour - mm (po)	762 (30 po)
Profondeur du tambour - mm (po)	559 (22 po)
Volume du tambour - litres (pi cu)	255 (9)
Dimension d'ouverture de porte - mm (po)	413 (16 5/16 po)
Distance du bas de la porte au sol - mm (po)	381 (15 po)

Vitesse

Vitesse de lavage - tr/min	44
Vitesse de distribution - tr/min	Sans objet
Vitesse d'extraction - tr/min	469
Force G d'extraction	94

Branchements

Admission d'eau - mm (po)	19 (3/4 po)
Arrivée de vapeur - mm (po)	13 (1/2 po)
Diamètre de l'évacuation - mm (po)	76 (3 po)
Hauteur de l'évacuation au sol - mm (po)	127 (5 po)

Moteur

Puissance du moteur - kW (HP) - W	0,41 (0,55)
Puissance du moteur - kW (HP) - E	2,01 (2,7)

Tension/Hz/phase

B:	Sans objet
C:	380-415/50/3 - 15-2
D:	220-240/50/3 - 15-4
E:	Sans objet
F:	Sans objet
J:	200/50/3 - 15-5
N:	Sans objet
O:	208-240/60/3 - 15-4
P:	Sans objet
Q:	Sans objet
X:	200-240/50-60/1-3 - 15-4
Y:	Sans objet

Expédition

Poids net - kg (lb)	368 (811)
Poids à l'expédition - kg (lb)	380 (838)
Hauteur à l'expédition - mm (po)	1486 (58 1/2 po)
Largeur à l'expédition - mm (po)	914 (36 po)
Profondeur à l'expédition - mm (po)	1130 (44 1/2 po)
Poids à l'expédition (exportation) - kg (lb)	430 (947)

Homologations

Homologations	CE, ETL, ETLc
---------------	---------------

Étant donné les améliorations constantes apportées aux produits, les conceptions et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Les systèmes de gestion de qualité dans toutes les fabriques Alliance Laundry Systems sont conformes à la norme ISO 9001:2000.

Contact :

Mr PAULUS Alain
10 Allée de l'Etoile
93140 BONDY

Téléphone : **01.73.55.65.56**

FAX : 01.73.55.65.57

Cell : **06.09.75.69.56**



www.mesrel.fr

SC60B à montage rigide Fonctions:

- Construction ultra-robuste, durable pendant des années
- Basse consommation d'énergie ; conçue pour économiser eau et énergie
- Façade, côtés et dessus en acier inoxydable durable
- Grande ouverture de porte facilitant le chargement et le déchargement
- Le distributeur multi-compartment autonettoyant distribue automatiquement la lessive pour le pré-lavage et le lavage principal, et l'adoucissant pour le rinçage final.

Commande B



La commande B Micro est écologique et économique. Elle propose huit cycles programmables

aux propriétaires de laverie pour des lavages, rinçages et sélections de température supplémentaires. Les propriétaires économisent de l'eau grâce aux trois niveaux d'eau programmables.

