



Caractéristiques techniques

Dimensions

Capacité - kg (lb)	20,4 (2x45)
Largeur - mm (in)	876 (34 1/2 po)
Profondeur - mm (po)	1235 (48 5/8 po)
Hauteur - mm (po)	2059 (81 1/16 po)
Taille du tambour - mm (po) (diamètre x profondeur)	838 (33 po)
Volume du tambour - litres (pi cu)	421 (14,8)

Moteur

Ventilateur du moteur - HP(W)	187 (1/4)
Cylindre du moteur - HP(W)	187 (1/4)

Données d'énergie

Modèles à gaz	27,8 kW (95 000 Btu/h)
Modèles à vapeur	Sans objet
Modèles électriques	Sans objet

Caractéristiques électriques

Gaz et vapeur	Intensité (A)		Électrique	Intensité (A)	
	Non-inv	Inv		Tension (V) (30kW)	Non-inv
Voltages					
208/240/60/1 ; 2W+G					
200/208/60/3 ; 3W+G					

Sèche-linge industriel STT45

Fonctions:

- Séchage rapide
- Le schéma de circulation de l'air concentré et des bords de tambour hermétiquement fermés garantissent une utilisation maximum de l'air et des économies d'énergie.
- Grand compartiment à peluches facile à nettoyer
- Le nombre réduit de pièces mobiles se traduit par une diminution des problèmes de maintenance et d'usure
- Le caisson de chauffe ultra-performant augmente le rendement énergétique, réduit les temps de séchage et procure un cadre d'exploitation plus confortable.

Options de commande de sèche-linge industriel



Micro-commande d'affichage - La micro-commande d'affichage permet aux propriétaires désireux de mieux gérer leurs opérations de régler et modifier facilement le prix des prestations. L'affichage

indique le prix de la prestation et le temps qui reste dans le cycle. Les propriétaires bénéficient par ailleurs de fonctions de vérification de base et peuvent intégrer des activations après l'achat de l'équipement dans leurs magasins.

Branchements

Sortie d'air - mm (in)	152 (6 po)
Plomberie - Modèle à gaz - mm (po)	13 (1/2 po NPT)
Plomberie - Modèle à vapeur - mm (po)	Sans objet

Débit d'air

Débit d'air - l/s (cfm)	60 Hz : 283 (600)
-------------------------	-------------------

Expédition

Poids net - kg (lb)	305 (673)
Poids à l'expédition - kg (lb)	326 (718)
Hauteur à l'expédition - mm (in)	1372 (54 po)
Largeur à l'expédition - mm (po)	902 (35 1/2 po)
Profondeur à l'expédition - mm (po)	2159 (85 po)

Homologations

Modèles à gaz	CSA Star
Modèles électriques électriques et à vapeur	

Étant donné les améliorations constantes apportées aux produits, les conceptions et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Les systèmes de gestion de qualité dans toutes les fabriques Alliance Laundry Systems sont conformes à la norme ISO9001:2000.

Contact :
Mr PAULUS Alain
 10 Allée de l'Etoile
 93140 BONDY

Téléphone : **01.73.55.65.56**
 FAX : 01.73.55.65.57
 Cell : **06.09.75.69.56**



www.mesrel.fr

