



Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--|----------------|
| Capacité - kg (lb) | 75 (165) |
| Largeur - mm (in) | 1300 (51,8 po) |
| Profondeur - mm (po) | 1620 (63,8 po) |
| Hauteur - mm (po) | 2100 (82,7 po) |
| Diamètre du tambour - mm (po) | 1095 (43,1 po) |
| Profondeur du tambour - mm (po) | 775 (30,5 po) |
| Volume du tambour - litres (pi cu) | 730 (25,8 po) |
| Dimension d'ouverture de la porte - mm (po) | 622 (24,5 po) |
| Distance du bas de la porte au sol - mm (po) | 711 (28 po) |

Vitesse

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|-------|
| Vitesse de lavage - tr/min | Vitesse de distribution - tr/min | 10-50 |
| Force G | | 100 |
| Branchements | | 344 |

Arrivée d'eau - mm (po)

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Arrivée de vapeur - mm (po) | 3 x 5,24 (1 po) |
| Diamètre d'évacuation - mm (po) | 19 (0,75 po) |
| Tensions/Hz/phase | 2 x 76 (3 po) |

Pas de chaleur - Disjoncteur - FLA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| *Chaleur élect. - Disjoncteur - FLA | Sans objet |
| *Pas de chaleur - Disjoncteur - FLA | 380-415/50-60/3 - 25-20 |
| Chaleur élect. - Disjoncteur - FLA | Sans objet |
| *Disjoncteur - FLA | 440-408/50-60/3 - 25-20 |

Expédition

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Poids net - kg (lb) | 2100 (4630) |
| Poids à l'expédition - kg (lb) | 2319 (5113) |
| Hauteur à l'expédition - mm (po) | 2300 (90,6 po) |
| Largeur à l'expédition - mm (po) | 1450 (57,1 po) |
| Profondeur à l'expédition - mm (po) | 1720 (67,8 po) |

Homologations

| | |
|---------------|-----------------|
| Homologations | CE, ETLus, ETLc |
|---------------|-----------------|

Étant donné les améliorations constantes apportées aux produits, les conceptions et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Les systèmes de gestion de qualité dans toutes les fabriques Alliance Laundry Systems sont conformes à la norme ISO 9001:2000.

SX165PV à montage souple

Fonctions:

- La commande à vitesse variable gère un large éventail de types de tissu
- La suspension ultra-robuste amortit les vibrations sans la nécessité de fondations spéciales
- L'injection d'alimentation automatique réduit le gaspillage de lessive et donne des résultats de lavage plus homogènes
- La construction en acier inoxydable garantit l'absence de corrosion lors d'une utilisation normale
- L'essorage à force G élevée réduit le temps de séchage

Commande P



Commande électronique de micro-affichage - L'affichage indique le prix de la prestation et le temps qui reste dans le cycle. Le client appréciera

de connaître l'état d'avancement de sa lessive, et le propriétaire la facilité de programmation du prix de la prestation.

Contact :

Mr PAULUS Alain
10 Allée de l'Etoile
93140 BONDY

Téléphone : **01.73.55.65.56**

FAX : 01.73.55.65.57

Cell : **06.09.75.69.56**



www.mesrel.fr

