



## Caractéristiques techniques

### Dimensions

Capacité - kg (lb)	11 (25)
Largeur - mm (in)	660 (26 po)
Profondeur - mm (po)	870 (34,3 po)
Hauteur - mm (po)	1031 (40,6 po)
Diamètre du tambour - mm (po)	530 (20,9 po)
Profondeur du tambour - mm (po)	440 (17,3 po)
Volume du tambour - litres (pi cu)	97 (3,4)
Dimension d'ouverture de la porte - mm (po)	300 (11,8 po)
Distance du bas de la porte au sol - mm (po)	279 (11 po)

### Vitesse

Vitesse de lavage - tr/min	Vitesse de distribution - tr/min	10-50
Force G		82
Branchements		19-296

### Arrivée d'eau - mm (po)

Arrivée de vapeur - mm (po)	3 x 19 (0,75 po)
Diamètre d'évacuation - mm (po)	10 (0,38 po)
Tensions/Hz/phase	51 (2 po)

### Pas de chaleur - Disjoncteur - FLA

*Chaleur élect. - Disjoncteur - FLA	200-240/50-60/3 - 30-29
*Pas de chaleur - Disjoncteur - FLA	Sans objet
Chaleur élect. - Disjoncteur - FLA	380-415/50-60/3 - 20-18
*Disjoncteur - FLA	440-480/50-60/3 - 15-6

### Expédition

Poids net - kg (lb)	241 (531)
Poids à l'expédition - kg (lb)	290 (639,5)
Hauteur à l'expédition - mm (po)	1240 (48,8 po)
Largeur à l'expédition - mm (po)	732 (28,8 po)
Profondeur à l'expédition - mm (po)	950 (37,4 po)

### Homologations

Homologations	CE, ETLus, ETLc
---------------	-----------------

Étant donné les améliorations constantes apportées aux produits, les conceptions et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Les systèmes de gestion de qualité dans toutes les fabriques Alliance Laundry Systems sont conformes à la norme ISO 9001:2000.

### SX25PV à montage souple Fonctions:

- La commande à vitesse variable gère un large éventail de types de tissu
- La suspension ultra-robuste amortit les vibrations sans la nécessité de fondations spéciales
- L'injection d'alimentation automatique réduit le gaspillage de lessive et donne des résultats de lavage plus homogènes
- La construction en acier inoxydable garantit l'absence de corrosion lors d'une utilisation normale
- L'essorage à force G élevée réduit le temps de séchage

### Commande P



Commande électronique de micro-affichage - L'affichage indique le prix de la prestation et le temps qui reste dans le cycle. Le client appréciera

de connaître l'état d'avancement de sa lessive, et le propriétaire la facilité de programmation du prix de la prestation.

Contact :  
**Mr PAULUS Alain**  
 10 Allée de l'Etoile  
 93140 BONDY

Téléphone : **01.73.55.65.56**  
 FAX : 01.73.55.65.57  
 Cell : **06.09.75.69.56**



[www.mesrel.fr](http://www.mesrel.fr)